



## Descriptif produit

Bacs autoportants sur ossature porteuse apparente constituée par des profils aluminium extrudé de type **joint creux**. Les trames sont **perpendiculaires** aux façades suivant le plan de calepinage. Les bacs sont en **tôle d'acier de 5 à 8/10ème d'épaisseur**, perforés ou non, avec un large choix de teintes.

Les bacs, à bords jointifs et vifs ont des **plis en bécuet** à chaque extrémité pour permettre le **repos des bacs** sur le profil joint creux et garantir le maintien de l'écartement de l'ossature. La surface des bacs est au même nu que celle des profils porteurs.



## Usage

Plateau de bureaux tramé, open-space, salle de réunion, local informatique



## Les matières

Acier Galvanisé de 0,5 à 0,8 mm d'épaisseur en fonction des largeurs de bacs.

Autres matériaux sur demande



## Les formats

Largeurs standard 300 / 600 / 675 mm  
Toutes autres largeurs sur demande.  
Longueur dans la limite de l'autoportance (675 x 1800 mm maximum)



## Les coloris

- Prélaqué blanc 137 (approchant RAL 9003)
- Post laqué peinture poudre polyester RAL :

9003

9016

9010

9005

- Toute autre teinte RAL sur demande



## La réflexion lumineuse

Rapport CSTB EMI 18-26077242-1 :  
Jusque 88% en post laqué RAL 9016:  
Synthèse en rubrique Finitions du catalogue



## Les perforations

Standard :

Sur consultation :



11% Ø 1.5 M



2% Ø 0.8 U



22% Ø 1.5 M



16% Ø 2.5 U



Non perforé



Pleine perforation



Bande pleine longitudinale



Arrêtée 4 côtés

Perforations sur-mesure ? Consultez-nous !



## Les options

Découpes spéciales pour luminaires et équipements CVC.  
Activation des bacs en mode chaud / froid.



## Le mode de pose



Tous profils spéciaux réalisables à la demande

### Installation suivant DTU 58.1

Trames : Bacs posés sur profils aluminium extrudé à joint creux (PREC B)  
Suspente à 1200 mm d'entraxe avec démarrage à 300 mm du mur.  
Eclisses de raccord entre profils B pour un parfait alignement des ossatures.

Rives : Pose des bacs sur cornières simples ou joint creux.

Démontage : Ouverture par poussée verticale du bac.



- 1- Bac EC2 BRZ B
- 2- Cornière de rive REC L
- 3- Porteur joint creux PREC B
- 4- Suspente coudée SUSPT



## Le feu

Réaction au feu (selon la norme EN 13501-1)

**Euroclasse A1 pour les produits :**

- Bacs prélaqués non perforés
- Bacs prélaqués avec garnissage voile intissé ou laine de roche surfacée

**Euroclasse A2-s1,d0 pour les produits :**


- Bacs postlaqués avec ou sans garnissage



## L'acoustique

Mesure de l'absorption acoustique suivant la norme NF EN ISO 354.  
PV acoustiques sur demande

Perforation 11% + Voile noir Intissé



## Le nettoyage

Les plafonds métalliques sont résistants et facilement nettoyables.

Pour la poussière : Nettoyage à sec avec un chiffon doux ou un aspirateur avec brosse à poil souple.

Pour les tâches : Nettoyage avec un chiffon humide imbibé d'un nettoyant non abrasif dilué dans de l'eau. Pour les tâches persistantes et grasses, possibilité d'utiliser des solutions alcooliques diluées.



## L'environnement

Plafond 100% recyclable, inodore, facile à entretenir et non générateur de poussière, particules ou vapeur.

Aucune émission de COV et formaldéhydes.  
(Classement A pour les bacs à base de laine de roche).

Fiche FDES disponible sur le site de l'INIES ([www.inies.fr](http://www.inies.fr)).



Perforation 11% + Laine de roche 30 mm

